

# Екселліо EP-60

чековий принтер



Принтер Екселліо EP-60 – бюджетний чековий принтер з автоматичним різником паперу. Завдяки високій швидкості друку, високій роздільній здатності, малим габаритам та наявності автоматичного різника паперу принтер широко застосовується для автоматизації підприємств різних сфер діяльності

Принтер може бути підключений до керуючого пристрою за інтерфейсами RS-232 та USB, підтримує підключення грошової скриньки, кухонного дзвінка.

Дані принтери мають широкі функціональні можливості та використовується в чисельних сферах, а саме: роздрібна торгівля, готелі та ресторани, пасажирські та вантажні

перевезення, інтернет-магазини, кур'єрська доставка, продаж квитків в транспорті, парковки, пошта та ін.

Виробництво принтера «Екселліо EP-50» сертифіковане відповідно до стандартів ISO 9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції.

## Технічні особливості:

### ❖ Механізм друку

Механізм друку розроблений для роботи при помірних навантаженнях. Висока швидкість друку (150 мм/с) забезпечує швидке просування черги в години пік та сприяє покращенню обслуговування покупців.

### ❖ Система “Easy-load”

Система швидкої заміни чекової стрічки – дозволяє замінювати стрічку за лічені секунди, та не потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму виникнення нештатних ситуацій пов'язаних з заміною стрічки.

### ❖ Вертикальне та горизонтальне розташування

Для зручності користувачів фіскальний реєстратор може працювати як в горизонтальному положенні, так і в вертикальному.

### ❖ Сумісність протоколів

Завдяки уніфікованості протоколів обміну даними реєстратор повністю сумісний з програмним забезпеченням, створеним для попередніх моделей реєстраторів ТМ «Екселліо», що дозволить швидко інтегрувати його в існуючу систему.

### ❖ Інтерфейси

Для підключення реєстратора до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS-232. Це робить реєстратор гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення решти елементів системи.

## Технічні характеристики

Назва параметра	Значення параметра	
Метод друку	Термодрук	
Роздільна здатність	203dpi x 203dpi	
Швидкість друку	150 мм/с	
Сумісний папір	Ширина	58мм
	Діаметр рулону	83мм
	Товщина паперу	65-85 мкм
Напрацювання на відмову	Термодрукуючий елемент – 100 км Автоматичний різник – 1 млн. циклів	
Підтримка штрих-кодів	EAN13, EAN8, Code128, ITF	
Формат логотипу	ч/б, 432x64px	
Живлення	Блок живлення 24В	
Інтерфейси	RS-232C USB Ethernet	
Робочі кліматичні умови	+5С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату)	
Умови зберігання	-20С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату)	
Габаритні розміри ШxГxВ, мм	111x186x128	

**ТОВ “Екселіо Трейд”**  
Україна, м. Київ, 03124  
вул. Радищева, 3, офіс Т-201  
Тел.: +38 (044) 225 24 00